



SMALTOLUX WHITE SPIRIT

DILUANT PENTRU LAC ȘI VOPSEA
PENTRU APLICARE CU TRAFALLETUL



Ambalaj: 375 ml, 750 ml, 4 l,
15 l sau alte cantități la cerere

Utilizare: Diluant pentru lacuri și vopsele
pentru aplicare cu pensula sau cu
trafaletul.

Solvent pentru sicativii pentru vopsele.
Pentru curățarea metalelor.

CARACTERISTICI GENERALE

SMALTOLUX WHITE SPIRIT este un amestec de parafine, cicloparafine și hidrocarburi aromatice cu un punct de fierbere cuprins între 160 și 200 °C. Acesta este un lichid limpede, stabil din punct de vedere chimic, cu miros caracteristic și fără proprietăți corozive.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de distilare PIF PD	ASTM D1078 160 °C 200 °C
Densitate la 15 °C	ASTM D1298 0,75-0,79 kg/l
Punct de inflamabilitate Abel PMCC	IP 1070 38 °C ASTM D93 -
Punct de anilină	ASTM D611 55 °C
Culoare	ASTM D156 scala Saybolt +30
Vâscozitate la 25 °C	ASTM D445 1,08 mm ² /s
Indice de refracție 20 °C	ASTM D1218 1434
Rată de evaporare (nBuAc =1,0)	ASTM D3539 0.10
Indice de brom	ASTM D1492 150 mgBr/100 g
Benzen	GC <100 mg/kg
Total hidrocarburi aromatice	ASTM D1319 17,5% vol
Total sulfați	ASTM D3120 <5 mg/kg

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa
cu date de securitate (FSD).